Regione Veneto

PRONTUARIO REGIONALE PER LA STIMA DEL VALORE CATASTALE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO Direttiva 4/2024- Direzione

Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare - Divisione Servizi

Valori determinati secondo l'approccio al costo (Circolare n. 6T/2012)

Area	Descrizione e prescrizioni della Regione Veneto	Materiale o specifiche	Unità di misura	Valore da prezziario D.R. Veneto COSTO UNITARIO (€/mq)	Incrementi ex comma 2 dell'articolo 7- quinquies D.L. 113/2024
		Asfalto (scavo-sottofondo-binder-manto di usura)	mq	15,00	85%
		Lastre cemento su basamento in cls (scavo-vespaio di sottofondo-posa quadroni in cls)	mq	27,00-38,00	
Piazzola ATTREZZATA ed aree comuni di asservimento alle		Lastre cemento su supporti (scavo-vespaio di sottofondo-quadroni su supporti in plastica)	mq	22,00-31,00	
	"area attrazzata rigorusta all'una confuniva di un aguinaggia	Mattoncini in cls autobloccanti (scavo-vespaio di sottofondo-posa di mattonelle)	mq	23,00-33,00	
	"area attrezzata riservata all'uso esclusivo di un equipaggio. Le piazzole devono essere chiaramente individuabili con segnali quali: paletti, staccionate, siepi, alberi o altri mezzi idonei" (ALLEGATO A alla Dgr n. 1000 del 17 giugno 2014).	Mattoncini in cls autobloccanti	mq	20,00	
piazzole stesse (vialetti -		Conglomerato cementizio (scavo-vespaio di sottofondo-pavimento in cls armato)	mq	26,00-38,00	
camminamenti-strade di accesso e collegamento) TIPOLOGIA 1		Gettata in cemento	mq	15,00	
		Ghiaia (scavo-posa di ghiaione di fiume e compattazione)	mq	5,00	
		Manto erboso (lavorazione-concimazione-semina)	mq	2,00	
		Recinzione in ferro verniciato su sottostante muretto in cemento o muratura	ml	80,00	
		Recinzione in rete metallica su sottostante muretto in cemento o muratura	ml	25,00	
		Recinzione in muratura ordinaria su sottostante muretto in cemento	ml	100,00	
	Si intendono le piazzole non attrezzate ma chiaramente individuabili con le medesime indicazioni delle piazzole ATTREZZATE.	Asfalto (scavo-sottofondo-binder-manto di usura)	mq	15,00	55%
		Lastre cemento su basamento in cls (scavo-vespaio di sottofondo-posa quadroni in cls)	mq	27,00-38,00	
		Lastre cemento su supporti (scavo-vespaio di sottofondo-quadroni su supporti in plastica)	mq	22,00-31,00	
Piazzola NON ATTREZZATA ed aree comuni di asservimento alle piazzole stesse (vialetti - camminamenti-strade di accesso e collegamento) TIPOLOGIA 2		Mattoncini in cls autobloccanti (scavo-vespaio di sottofondo-posa di mattonelle)	mq	23,00-33,00	
		Mattoncini in cls autobloccanti	mq	20,00	
		Conglomerato cementizio (scavo-vespaio di sottofondo-pavimento in cls armato)	mq	26,00-38,00	
		Gettata in cemento	mq	15,00	
		Ghiaia (scavo-posa di ghiaione di fiume e compattazione)	mq	5,00	
		Manto erboso (lavorazione-concimazione-semina)	mq	2,00	
		Recinzione in ferro verniciato su sottostante muretto in cemento o muratura	ml	80,00	
		Recinzione in rete metallica su sottostante muretto in cemento o muratura	ml	25,00	
		Recinzione in muratura ordinaria su sottostante muretto in cemento	ml	100,00	

		Asfalto (scavo-sottofondo-binder-manto di usura)	mq	15,00	
- Viabilità interna VEICOLARE (non ricompresa nelle tipologie 1 e 2)	Viabilità interna veicolare: viabilità veicolare interna e di accesso realizzata in modo da non dare origine a sollevamento di polvere e da permettere il deflusso delle acque Viabilità interna pedonale: viabilità pedonale interna atta ad assicurare comodo e diretto accesso ai servizi, negozi e attrezzature complementari. Aree comuni non attrezzate (escluse quelle classificate a	Lastre cemento su basamento in cls (scavo-vespaio di sottofondo-posa quadroni in cls)	mq	27,00-38,00	0 %
		Lastre cemento su supporti (scavo-vespaio di sottofondo-quadroni su supporti in plastica)	mq	22,00-31,00	
		Mattoncini in cls autobloccanti (scavo-vespaio di sottofondo-posa di mattonelle)	mq	23,00-33,00	
			mq	20,00	
		Conglomerato cementizio (scavo-vespaio di sottofondo-pavimento in cls armato)	mq	26,00-38,00	
		Gettata in cemento	mq	15,00	
		Ghiaia (scavo-posa di ghiaione di fiume e compattazione)	mq	5,00	
			mq	2,00	
- Viabilità interna PEDONALE		Recinzione in ferro verniciato su sottostante muretto in cemento o muratura	ml	80,00	
(non ricompresa nelle tipologie 1 e 2)	intendono le aree destinate a spazi comuni non edificate e non destinate a piazzole di qualunque tipo, parcheggi o viabilità. Rientrano nella fattispecie anche le aree attrezzate con sole panchine. Ai fine della stima catastale non è necessario distinguere le destinazioni dei vari spazi nel caso in cui risultino uniformi come materiale e finitura. Diversamente sarà necessario distinguerle in funzione della sistemazione/materiale.	Recinzione in rete metallica su sottostante muretto in cemento o muratura	ml	25,00	
- Aree comuni non attrezzate		Docinziono in muratura ordinaria su cottostanto muratto in comento	ml	100,00	
(non ricomprese nelle tipologie 1 e 2)		i Impianto Irrigazione (da aggiungere al valore del manto erboso)	mq	5,00-7,00	
Area attrezzata per gioco bimbi Area pic-nic o barbecue	Area attrezzata per gioco bimbi: Parco giochi attrezzato cor sottofondo di qualunque tipo. Area pic-nic o barbecue: Area attrezzata destinata alla preparazione e/o al consumo dei pasti.		mq	21,00-30,00	0 %
Area "Camper Service"	"Piazzola attrezzata igienicamente atta allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile" (ALLEGATO A alla Dgr n. 1000 del 17 giugno 2014).	Valore della fornitura con posa ed allacci.	n.	9470,00-13635,00	85%
Illuminazione aree comuni	"Illuminazione dei varchi e accessi, dei parcheggi, dei servizi igienici e relativi percorsi di accesso, tale da favorire sia la sicurezza che la fruibilità notturna" (ALLEGATO A alla Dgr n 1000 del 17 giugno 2014). Ai fini della stima catastale non si terrà conto dell'illuminazione a terra.	Lampioni per illuminazione compresa posa ed allaccio alla rete elettrica di altezza minima di 3,5 m. Valutazione a corno per ciascun punto	n.	1180,00-1700,00	85%

Vuotatoio	"Apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile" (ALLEGATO A alla Dgr n. 1000 del 17 giugno 2014). Ai fini della stima catastale va valutato a parte solo se esterno alla area "Camper Service".	Valore della fornitura con posa ed allaccio alla rete fognaria. Valutazione a corpo per ciascun punto.	n.	3300,00-4750,00	85%
servizio della piazzola (senza apparecchio "vuotatoio")	Pozzetto per lo scarico delle acque reflue su piazzola a servizio dell'equipaggio (valore comprensivo di posa in opera e linea fognaria). Generalmente presente nelle piazzole mobil house.		n.	1000,00-1440,00	85%
Punto approvigionamento acqua potabile a servizio della piazzola	Iservizio dell'equinaggio (valore comprensivo di posa in opera	Per ciascun punto di approvvigionamento/allaccio (rubinetto) su struttura multifunzione. Valutazione a corpo per ciascun punto.	n.	80,00-120,00	85%
Punto approvigionamento acqua potabile a servizio della piazzola su colonnina multifunzione	Punto approvvigionamento acqua potabile su piazzola a servizio dell'equipaggio (valore comprensivo di posa in opera e llinea adduzione) realizzato su colonnina multifunzione e dotato di contatore.		n.	190,00-270,00	85%
Punto allaccio elettrico a servizio della piazzola	Punto elettrico su piazzola a servizio dell'equipaggio (valore comprensivo di posa in opera e linea elettrica)	Per ciascuna presa anche se su colonnina/struttura multipresa e di tipo libero o a pagamento. Valutazione a corpo per ciascun punto.	n.	510,00-740,00	85%